

Kabelschutz

Helagain HLB

Flexible Schutzschläuche

HellermannTyton

Hauptmerkmale

Der Geflechschlauch Helagaine HLB deckt mit nur drei Größen einen vielseitigen Anwendungsbereich von 5 mm bis 54 mm Durchmesser ab. Helagaine HLB ist ein Polyestergeflechschlauch, der sich durch die hohe Aufweirrate von mindestens 3:1 auszeichnet. So lassen sich bei der Montage große Durchmesser-Differenzen einfach überbrücken, die z.B. häufig durch Stecker hervorgerufen werden.

Die Schläuche werden als 10 m Rollen in praktischen Spenderboxen geliefert, die so für eine ordentliche Aufbewahrung sorgen und das Verschmutzen des Geflechschlauches verhindern. Das problemlose Herausziehen des Schlauches aus der Spenderöffnung ist gewährleistet.



Helagaine HLB – Die Aufweirrate 3:1 macht es möglich: nur 3 Größen in der handlichen Spenderbox für fast alle gängigen Durchmesser.

Anwendungen

Die praktische Spenderbox und das übersichtliche Sortiment mit seinen großen Anwendungsmöglichkeiten machen den Helagaine HLB zum idealen Partner sowohl im Profi- als auch im Homebereich.

So lassen sich z.B. Leitungen von HiFi-Anlagen, Präsentations-Equipment oder Kabelstränge von Industrieanlagen bündeln. Neben einer sauberen Optik gewährleistet der Geflechschlauch HLB auch guten Abriebschutz.

Materialdaten	
Material	Polyester
Farbe	schwarz
Betriebstemperatur	-50 °C bis +150 °C, kurzfristig +220 °C
Schmelzpunkt	+250 °C
Sauerstoffindex	34 % (NF G 07-128)



(halogenfrei)

Typenbezeichnung und technische Daten

Bestell-Nr.	Typ	nom. Ø	min. Ø	max. Ø	Box m
170-80150	HLB15	15	5	21	10
170-80250	HLB25	25	10	30	10
170-80350	HLB35	35	18	54	10

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

HellermannTyton

HellermannTyton GmbH
 Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch
 Tel: +49 (0)41 22 / 701-1
 Fax: +49 (0)41 22 / 701-400
 E-Mail: Info@HellermannTyton.de
 Internet: www.HellermannTyton.de